

**Handelsname: METEX - ES-600 W**

### **1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

**Angaben zum Produkt:**

Stabelektrode

**Angaben zum Hersteller / Lieferanten**

METEX Schweißtechnik GmbH&Co KG  
Lilienstasse 10  
42719 Solingen

Telefon: 0212 / 311540

Telefax: 0212 / 316295

**Auskunftgebender Bereich**

Telefon: 0212 / 311540

Geschäftsführung

### **2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen**

**Beschreibung:** Die Produkte sind niedriglegiert.

**Gefährliche Inhaltsstoffe:** Die Produkte enthalten keine gefährlichen Inhaltsstoffe.

CAS-Nr.	entfällt
Bezeichnung:	entfällt
Gehalt(Gew.-%) :	entfällt
Kennbuchstabetes Gefahrensymbols:	entfällt
R-Sätze:	entfällt

### **3. Mögliche Gefahren**

**Bezeichnung der Gefahren:**

Beim Schweißen und Schleifen entstehen Rauche und Stäube. Es können Chrom-VI Verbindungen entstehen, die als karzinogen eingestuft sind. Außerdem entstehen reizende Stoffe wie Fluorid und Manganoxide sowie Feinstäube (meist Eisenoxid)entstehen.

### **4. Erste Hilfe Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise:**

**Nach Hautkontakt:**

Betroffene Hautpartie sorgfältig mit Seife waschen.

**Nach Augenkontakt**

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

**Bei Verschlucken**  
entfällt.

**Nach Einatmen:**

An frischer Luft kräftig durchatmen, bei erheblichen Rauchmengen Arzt konsultieren.

**Hinweise für den Arzt:**

Überwachungsuntersuchung nach BG-Grundsätzen G24, G34, G39.

## **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel:**

Nicht anwendbar, bei Fremdbrand alle.

Nicht anwendbar, da die Produkte weder entzündbar noch explosionsfähig.

## **6. Maßnahmen bei unbeaufsichtigter Freisetzung**

Nicht anwendbar.

## **7. Handhabung und Lagerung**

**Handhabung:**

**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Die UVV (VBG 15) ist einzuhalten.

**Lagerung:**

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**

Spezielle Anforderungen aus Gründen der Sicherheit bestehen nicht.

## **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

### **Zusätzlicher Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

Es sind Maßnahmen gemäß 7.1 zu berücksichtigen.

### **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

<b>Bezeichnung des Stoffes:</b>	<b>CAS-Nr.</b>	<b>Grenzwert:</b>
Fluoride		2,5mg/m <sup>3</sup> (MAK) als Gesamtstaub.
Natrium	7681-49-4	
Kallium	7789-23-3	
Mangaoxid(Mn <sup>3</sup> O)	1317-35-7	1mg/m <sup>3</sup> (MAK) als Gesamtstaub.
Feinstaub		6mg/m <sup>3</sup> (MAK)

### **Persönliche Schutzausrüstung :**

#### **Augenschutz:**

siehe UVV(VGB 15§27) Im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen.

#### **Handschutz:**

siehe UVV(VGB 15§27) Im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen.

#### **Atemschutz:**

sihe UVV(VGB 15§27) Im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen.

#### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

siehe UVV(VGB 15§27) Im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen.

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **Erscheinungsbild:**

umhüllte Stabelektroden.

### **Sicherheitsrelevante Daten:**

nicht zutreffend.

## **10. Stabilität und Reaktivität**

### **Stabilität und Reaktivität:**

Kontakt mit Säuren und Basen vermeiden. Produkt bis 800 °C stabil.

## **11. Angaben zur Toxikologie**

siehe Punkt 3.

## **12. Angaben zur Ökologie**

Beim Betreiben der Absauganlagen gelten die Grenzwerte der TA- Luft. Sonstige siehe Punkt 15.

## **13. Hinweise zur Entsorgung**

### **Produkt:**

Empfehlung: Stäube und in Absauganlagen abgaschiedene Patikel ordnungs-  
gemäß entsorgen. Übliche Metallverschrottung der Produkte ist möglich.  
Abfallschlüssel-Nr.: 31217 Filterstäbe, NE-metallhaltig;  
35315 sonstige NE-metallhaltige Reststoffe ohne Aluminium und  
Magnesium-Abfälle;  
18711 Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen vorwiegend anorganisch.

### **Ungereinigte Verpackungen:**

Pappkartons: Über Recycling entsorgen, da nicht kontaminiert.  
Kunststoff: Über Recycling entsorgen, da nicht kontaminiert.

## **14. Transportvorschriften**

**Bemerkung:** Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transspportvorschriften.

## **15. Vorschriften**

<b>Kennzeichnung:</b>	keine
Kennbuchstabe:	entfällt
Gefahrenbezeichnung:	entfällt
R-Sätze:	entfällt
S-Sätze:	entfällt

### **Nationale Vorschriften:**

Hinweise zur Beschäftigungs beschränkung:	nicht anwendbar.
Störfall V :	nicht anwendbar.
Klassifizierung nach VbF:	nicht anwendbar.
Technische Anleitung Luft :	5mg/m <sup>3</sup> bei einem Massenstrom> 25g/h
Wassergefährdungsklasse:	Gefährdung ist nicht zu erwarten.
Sonstige Vorschriften:	nicht bekannt.

## **16. Sonstige Angaben**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Sicherheitsdatenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unsers Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.

### **Schrifttum:**

Unfallverhütungsvorschrift (VBG15)Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren.

DVS-Merkblatt (20) : Absaugung an Schweißarbeitsplätzen.

DVS-Faltblätter zum Arbeitsschutz beim Schweißen.

DVS-Fachbuch: Unterweisung von Schweißern im Arbeitsschutz.

Kraume,Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik.